



ขพ. 2075/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 68-2-3-2-0004545

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

The suspension lift rail system



ระบบช่วยพยุงติดตั้งบนรางบนเพดาน ออกแบบมาเพื่อผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ให้การพยุงตัวแบบ Non-Weight Bearing ที่สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ช่วยลดความเสี่ยงการบาดเจ็บที่ขาและข้อเข่าในการลงน้ำหนักระหว่างการเคลื่อนไหวและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

- **SS-300 (Rail-Mounted Non-Weight Bearing Lift, Manual)**

เครื่องพยุงผู้ป่วยแบบ Manual ใช้งานร่วมกับสายรัดพยุง (Harness) และปรับระดับการพยุงน้ำหนักได้โดยผ่านระบบสายรัดที่มีรหัสสี (Color-Coded Strap System)

Spring Hanger

ที่แขวนพยุง (Hanger) แบบสปริงที่ปรับให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยได้ไม่ว่าจะเป็นการก้าวเดิน การลงน้ำหนัก ช่วยผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

Option: ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักเพิ่มเติมได้ เพื่อวัดระดับการพยุงน้ำหนัก



สายรัด รุ่น Super Light

Size S (SL-110)	รอบเอว 53-68 ซม.
Size M (SL-120)	รอบเอว 68-88 ซม.
Size L (SL-130)	รอบเอว 88-105 ซม.



สายรัด รุ่น Harness Light

Size S (L-110)	รอบเอว 72-86 ซม.
Size M (L-120)	รอบเอว 86-100 ซม.
Size L (L-130)	รอบเอว 100-114 ซม.



สายรัด รุ่น Harness Hybrid

Size SS (HV-100)	ความยาวรอบเอว 55-65 ซม.
Size S (HV-110)	ความยาวรอบเอว 65-75 ซม.
Size M (HV-120)	ความยาวรอบเอว 75-90 ซม.
Size L (HV-130)	ความยาวรอบเอว 90-100 ซม.
Size LL (HV-140)	ความยาวรอบเอว 100-110 ซม.

